

Informações técnicas do produto



EVOLUB HIDRÁULICO

Evolub Hidráulico é um lubrificante especialmente desenvolvido para sistemas hidráulicos industriais e automotivos que operam em condições normais de serviço.

Benefícios do Evolub Hidráulico

- Boa resistência a oxidação.
- Proteção contra desgaste e atrito.

	ISO VG 32	ISO VG 46	ISO VG 68	ISO VG 100
Características				
Viscosidade Cinemática 100°C, Cst	4,5	6,8	8,5	11,1
Viscosidade Cinemática 40°C, Cst	28,5	44,5	64,8	103,4
Índice de Viscosidade	117	107	137	105
Ponto de Fluidez, °C	- 15	- 9	- 6	- 6
Densidade, 20°C	0,8505	0,8525	0,8575	0,8675
Ponto de Fulgor, COC, °C	200	200	200	230
Cor	1,5	1,5	3,0	3,0
Índice de Acidez Total, TAN, mg/gKOH	0,055	0,055	0,055	0,055
Aparência	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido

Nível de desempenho

- ISO VG 32 ■ ISO VG 68
- ISO VG 46 ■ ISO VG 100

Indicado para uso em

Evolub Hidráulico pode ser utilizado em equipamentos, máquinas e veículos que requerem um fluido lubrificante hidráulico que operam em condições normais de uso.

VERIFIQUE A INDICAÇÃO DO FABRICANTE

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

As embalagens e os óleos são recicláveis. Após utilizados, deverão ser entregues a um ponto de coleta autorizado, conforme resolução do CONAMA nº 362/05.

Em contato com os olhos ou ingestão, consultar um médico, evite contato com a pele. Para mais informações consulte a FISPQ do produto.

Todas as informações contidas neste boletim baseiam-se em dados disponíveis na data de sua publicação reservando-nos o direito de realizar quaisquer modificações a qualquer momento sem prévio aviso.

S.A.C (32) 354-3003 www.evolub.com.br